

Distribuito da

ASSOPADANA FIRE & SAFETY SRL

Via Lecco, 5

25125 Brescia (BS)

Tel.: (+39) 030 3533404 Fax: (+39) 030 348658

P. Iva 03543160984

info@dpii.it
www.dpii.it

Nome: Assorbitore di energia

Articolo: AEABM+LB102

Descrizione

Assorbitore di energia in poliammide H.T. mm 30 con cordino di collegamento ad "Y" costituito da una corda kernmantle in poliammide Ø mm 10,5 lunghezza massima m 2. Le impiombature sono realizzate con particolari cuciture per garantire la massima sicurezza.

Verificare e rispettare il tirante d'aria previsto per l'utilizzo in sicurezza del DPI, riportato in nota informativa. Il sistema così ottenuto assicura comfort e sicurezza di lavoro.



Categoria: III

Colori:

Taglie:

Materiale:

Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate nella **nota informativa** all'interno della confezione. La nota informativa deve essere compilata negli appositi spazi a cura dell'utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

Disponibile in diverse lunghezze:

AEABM+LB102 – Senza connettori.

AEABM+LB102 01 – Completo di 1 connettore ovale in acciaio zincato con ghiera di chiusura a vite apertura mm 18 e di 2 connettori in acciaio zincato con chiusura a doppia leva apertura mm 50.

AEABM+LB102 02 – Completo di 3 connettori ovali in acciaio zincato con ghiera di chiusura a vite apertura mm 18.

Rispondenza Normativa Europea

EN355:2002

Manutenzione

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore.

Verifiche/Ispezioni annuali

12 mesi dalla data di primo utilizzo.

Termini di utilizzo

10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo utilizzo

Note:

Il dispositivo è certificato secondo la norma EN355:2002. Ente notificato presso il quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS, CE 0082.