

Distribuito da

**ASSOPADANA FIRE & SAFETY SRL**

Via Lecco, 5

25125 Brescia (BS)

Tel.: (+39) 030 3533404 Fax: (+39) 030 348658

P. Iva 03543160984

info@dpii.it  
www.dpii.it

**Nome:** Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con recupero

**Articolo:** DRCRW300

## Descrizione

Il Dispositivo Anticaduta di Tipo Retrattile con integrato Sistema di Sollevamento per Salvataggio ha il carter realizzato in lega d'alluminio per proteggere il dispositivo dagli urti. Il cavo è in acciaio zincato Ø mm 4,8 lunghezza m 25, carico di lavoro ammissibile kg 140. Peso: kg 15. Dimensioni: mm 385 x 267 x 132. Termina con un connettore in lega d'alluminio con chiusura a doppia leva dotato di girello per evitare l'attorcigliamento del cavo durante l'utilizzo.



**Categoria:** III

**Colori:**

**Taglie:**

**Materiale:**

## Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate nella **nota informativa** all'interno della confezione. La nota informativa deve essere compilata negli appositi spazi a cura dell'utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

## Collegamento al Treppiedi:

Per il collegamento al treppiede TM9 è necessaria la piastra di ancoraggio AT171 fornita separatamente.  
Per il collegamento al treppiede TM13 è necessaria la piastra di ancoraggio AT172 fornita separatamente.

## Rispondenza Normativa Europea

**EN360:2002**  
**EN1496:2006**

## Manutenzione

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore.

## Verifiche/Ispezioni annuali

12 mesi dalla data di primo utilizzo.

## Termini di utilizzo

10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo utilizzo

## Note:

Il dispositivo è certificato secondo le norme EN360:2002 ed EN1496:2006. Ente notificato presso il quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS, CE 0082.