SCHEDA TECNICA

Distribuito da
ASSOPADANA FIRE & SAFETY SRL
Via Lecco, 5
25125 Brescia (BS)
Tel.: (+39) 030 3533404 Fax: (+39) 030 348658
P. Iva 03543160984

info@dpii.it
www.dpii.it

Nome: **Dispositivo di ancoraggio - Linea Vita temporanea**

Articolo: **LTAE320**

Descrizione

La linea vita orizzontale temporanea ELAE320 è costituita da un nastro di poliestere da mm 50, un cricchetto di regolazione della lunghezza e della tensione della linea in acciaio zincato con maniglia ergonomica in plastica e da un nastro in poliestere da mm 35, completa di 2 connettori ovali in acciaio zincato con ghiera di chiusura a vite apertura mm 18.
Prima dell'uso considerare sempre il tirante d'aria sia della linea vita sia del dispositivo anticaduta (informazioni presenti nella nota informativa degli stessi). La linea può essere utilizzata da massimo 3 persone.

Categoria: III

Colori:

Taglie:

Materiale: Poliestere

Avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate nella **nota informativa** all'interno della confezione. La nota informativa deve essere compilata negli appositi spazi a cura dell'utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

Disponibile in 2 versioni:

LTAE320 10 – lunghezza di regolazione massima m 10.

LTAE320 20 – lunghezza di regolazione massima m 20.

Rispondenza Normativa Europea

EN795:2012 Tipo B

Manutenzione

Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore.

Verifiche/Ispezioni annuali

12 mesi dalla data di primo utilizzo.

Termini di utilizzo

10 anni dalla fabbricazione, 5 anni dal primo utilizzo

Note:

Il dispositivo è certificato secondo la norma EN795 Tipo B. Ente notificato presso il quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS, CE 0082.